



Erstellen Sie mit diesem schnellen und zuverlässigen HP Color LaserJet Drucker bequem und preisgünstig dynamische geschäftliche Mitteilungen. Erzielen Sie mit dem HP ColorSphere Toner mit neuer Formel und HP ImageREt 3600 hausintern exzellente Ergebnisse mit Bildern in Fotoqualität und brillanten Farben.



HP Color LaserJet  
CP1515N

**Ideal für Einzelanwender oder Arbeitsteams in Home-Offices, Kleinbüros und sogar in verwalteten Unternehmensumgebungen, die einen schnellen und zuverlässigen Farblaserdrucker am Arbeitsplatz wünschen, um hausintern hochwertige Marketingmaterialien zu erstellen.**

**Erstellen Sie an Ihrem Schreibtisch aussagekräftige Geschäftsdokumente mit brillanten Farben in professioneller Qualität.** Überzeugendes zielgruppenorientiertes Marketingmaterial kann auf einfache Weise in höchster Qualität intern erstellt werden: Im Fotomodus wird die Ausgabequalität über eine Schaltfläche automatisch gemäß den jeweiligen Medien optimiert. Das Aussehen und die Beschaffenheit der Dokumente ist durch ein breites Spektrum an HP Medien – von Normalpapier bis Hochglanz – abstimmbaar.

**HP ColorSphere Toner für brillante Farben, naturgetreue Fotos und Ergebnisse in Fotolaborqualität**

Erzielen Sie Hochglanzbilder mit herausragender Farbintensität in Fotoqualität und gestochen scharfe Texte mit dem HP ColorSphere Toner mit neuer Formel, der eine dynamische Palette an brillanten, naturgetreuen Farben und klar definierte Details produziert. Außerordentliche Farbausgaben kennen keine Kompromisse: HP ImageREt 3600 erzeugt in Kombination mit Ihrem Drucker hochwertige Bilder, Texte und Grafiken auf verschiedensten Medien.

**Kompakter, benutzerfreundlicher Color LaserJet für schnelle und kostengünstige Ausgaben in Farbe und Schwarzweiß.**

Erzielen Sie schnelle Druckergebnisse mit bis zu 12 S./Min. (Schwarzweiß) und 8 S./Min. (Farbe) bei gleichem Preis wie für Schwarzweißausdrucke wie bei einem HP LaserJet Monochromdrucker. Keine Wartezeit mehr dank HP Instant-on-Technologie, wodurch Druckaufträge schnell aus dem Energiesparmodus heraus gestartet werden. Neue, intuitive Treiberschnittstelle zur unglaublich einfachen Einrichtung und Verwendung, sowie eine praktische, von vorne zugängliche Klappe zum Auswechseln von Verbrauchsmaterialien. Grundlegende Netzwerkfunktionen für bis zu fünf Benutzer bieten hohe Leistung, Sicherheit und Remote-Verwaltungsfunktionen.

## Technische Daten

<b>Drucktechnologie</b>	Inline-Farblaserdrucktechnologie		
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	DIN A4schwarzweiß: Bis zu 12 S./Min., Farbe: Bis zu 8 S./Min. Erstes Auslagernschwarzweiß: < 25,5 Sek. (aus Modus „Bereit“), Farbe: < 31,5 Sek. (aus Modus „Bereit“) Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.		
<b>Prozessor</b>	450 MHz, Motorola ColdFire® V5x		
<b>Speicher</b>	96 MB, Erweiterbar auf 352 MB über zusätzlich 256 MB DDR2 in einem freien Steckplatz.		
<b>Druckauflösung</b>	Schwarzweiß: Bis zu 600 x 600 dpi Farbe: Bis zu 600 x 600 dpi		
<b>Druckqualität</b>	HP ImageREt 3600		
<b>Druckersprachen</b>	HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emulation		
<b>Wirtschaftliches Drucken</b>	Manueller beidseitiger Druck und Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt sparen Papier.		
<b>Schriftarten/Fonts</b>	80 skalierbare TrueType Schriften		
<b>Druckleistung (monatlich, A4)</b>	Bis zu 30.000 Seiten		
<b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</b>	250 bis 1000		
<b>Ränder des Druckbereichs</b>	oben: 3,5 mm, links: 3,5 mm, rechts: 3,5 mm, unten: 3,5 mm		
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	<b>Zufuhr</b> Fach 1	<b>Kapazität</b> Blatt: 1	<b>Gewicht</b> 60 bis 176 g/m <sup>2</sup> (bis zu 200 g/m <sup>2</sup> DIN A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 bei HP Laser-Cover Papier, bis zu 220 g/m <sup>2</sup> bei HP Color Laser-Fotopapier glänzend)
	Fach 2	Blatt: 150, Transparentfolien: 50, Karten: 50, Briefumschläge: 10	60 bis 176 g/m <sup>2</sup> (bis zu 200 g/m <sup>2</sup> DIN A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 bei HP Laser-Cover Papier, bis zu 220 g/m <sup>2</sup> bei HP Color Laser-Fotopapier glänzend)
	Duplex-Druck:	Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten)	
	<b>Ausgabe:</b>	Blatt: bis zu 125. Briefumschläge: Bis zu 10. Transparentfolien: Bis zu 50	
<b>Druckmedientypen</b>	Papier (Bondpapier, Broschüren, farbig, Hochglanz, Briefbögen, Fotopapier, Normalpapier, vorgedruckt, vorgestanz, Recycling, aufgeraut), Transparentfolien, Etiketten, Briefumschläge und Karten		
<b>Schnittstellen und Konnektivität</b>	Hi-Speed USB 2.0, 10/100Base-TX mit RJ45-Stecker		
<b>Netzwerkfunktionen</b>	Über internen Netzwerkbetrieb auf der Platine, über externe HP Jetdirect Printserver		
<b>Betriebssysteme – Kompatibilität</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Geeignet für Windows Vista®; Mac OS X 10.2.8, 10.3, 10.4 oder höher Optional: OS/2, UNIX, Linux, Aktuelle Treiber für Windows® und Mac können von der Website <a href="http://www.hp.com/support/ljcp1510series">http://www.hp.com/support/ljcp1510series</a> heruntergeladen werden		
<b>Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Geeignet für Windows Vista®; Mac OS X 10.2.8, 10.3, 10.4 oder höher, Optional: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64 Bit), Geeignet für Windows Vista®; Mac OS X 10.2.8, 10.3, 10.4 oder höher		
<b>Mindestsystemvoraussetzungen</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32 und 64 Bit): 512 MB RAM, 350 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-Laufwerk, freier USB-Anschluss, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4 und höher: 256 MB RAM, 150 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-Laufwerk, USB-Anschluss		
<b>Software</b>	Druckertreiber (HP PCL 6, HP PostScript Level 3 Emulation), Toolbox Konfigurationsprogramm, In-House Marketing Resource Software		
<b>Bedienfeld</b>	Zweizeilige Bedienfeldanzeige auf der Gerätevorderseite mit 16 Zeichen, 5 Tasten (Abbrechen, Pfeil nach links, Pfeil nach rechts, Auswahl, Umkehren), 2 LEDs (Achtung, Bereit)		
<b>Druckerverwaltung</b>	Toolbox, HP Web JetAdmin, Embedded Web Server		
<b>Stromversorgung</b>	Anforderungen: Eingangsspannung 110 bis 127 V Wechselstrom (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz). Verbrauch: 295 Watt maximal (in Betrieb/beim Druck), 11,4 Watt maximal (in Bereitschaft), 4,7 Watt maximal (Schlafmodus), 0 Watt maximal (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC): 1,04 kWh/Woche		
<b>Maße (B x T x H)</b>	Ohne Verpackung: CP1515N:399 x 453 x 254 mm Gepackt: CP1515N:598 x 498 x 367 mm		
<b>Gewicht</b>	Ohne Verpackung: CP1515N:18,2 kg Gepackt: CP1515N:23,5 kg		
<b>Betriebsumgebung</b>	Betriebstemperatur: 15 bis 32,5 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 20 bis 27 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: -20 bis 40 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschenwicklung gemäß ISO 9296: Schallleistung: LwAd6,2 B (A) (beim Drucken von 12 S./Min.), 3,1 B (A) (bereit). Schalldruckpegel: LpAm48,5 dB(A) (aktiv/beim Druck), nicht hörbar (bereit)		
<b>Produktprüfzeichen</b>	Sicherheitszertifikate: IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-gelistet (USA/Kanada), GS-Lizenz (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Klasse 1 Laser-/LED-Gerät) GB4943-2001, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit CE-Zeichen (Europa); weitere Sicherheitszertifizierungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder EMC-Zertifikate: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Klasse B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2 FCC Titel 47 CFR, Teil 15 Klasse B (USA), ICES-003, Issue 4 (Kanada), GB9254-1998, EMV-Richtlinie 2004/108/EWG mit CE-Zeichen (Europa), andere EMV-Genehmigungen gemäß den Anforderungen der einzelnen Länder		
<b>Garantie</b>	1 Jahr mit Rückgabe an autorisierten Fachhändler, eingeschränkte Herstellergarantie. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und örtlicher Gesetzgebung variieren.		

## Bestellinformationen

<b>CC377A</b>	HP Color LaserJet CP1515N, Netzkabel, CD (Benutzerhandbuch, Druckersoftware), Kurzanleitung, Ausgabefachverlängerung, 4x HP Color LaserJet Starter-Druckkassetten (cyan, magenta, gelb, schwarz) mit HP ColorSphere Toner und einer Reichweite von bis zu 750 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798)
---------------	--

### Zubehör

<b>CB421A</b>	HP 64 MB DDR2 144 Pin DIMM
<b>CB422A</b>	HP 128 MB DDR2 144-poliges DIMM
<b>CB423A</b>	HP 256 MB DDR2 144 Pin DIMM

### Zubehör für Laserdrucker

<b>CB540A</b>	HP Color LaserJet CB540A Druckkassette schwarz Die durchschnittliche Ergiebigkeit der schwarzen Druckpatrone beträgt 2.200 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
<b>CB541A</b>	HP Color LaserJet CB541A Druckkassette cyan Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Kombipatrone (cyan/magenta/gelb) beträgt 1.400 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
<b>CB542A</b>	HP Color LaserJet CB542A Druckkassette gelb Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Kombipatrone (cyan/magenta/gelb) beträgt 1.400 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
<b>CB543A</b>	HP Color LaserJet CB543A Druckkassette magenta Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Kombipatrone (cyan/magenta/gelb) beträgt 1.400 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*

### Konnektivität

<b>Q6264A</b>	HP Hi-Speed USB-Kabel (6 Fuß/1,8 m)
---------------	-------------------------------------

### Service & Support

Europa:  
**UM133E** HP Care Pack, Austauschservice am nächsten Arbeitstag, 3 Jahre  
**UM137E** HP Care Pack, Exchange Service (Standardreaktionszeit), 3 Jahre  
**UM139E** HP Care Pack, Rückgabe an Lager, 3 Jahre. (UM139E: nur baltische Staaten, Griechenland, Polen, Türkei, EEM, Slowenien, Tschechien, Slowakei, Ungarn. UM133E/UM137E: übrige europäische Länder)  
**Afrika/Memo:**  
**UM139E** HP Care Pack, Rückgabe an Lager Supportservice, 3 Jahre

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/de>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Keine Informationen in diesem Dokument stellen eine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 06/09 4AA0-9484DEE

