

Epson TM-T20

DATENBLATT



Der Epson TM-T20 bringt schnellen, zuverlässigen und kostengünstigen Bondruck in Ihr Unternehmen. Bei einfacher Einrichtung, Bedienung und Wartung erfüllt dieser voll ausgestattete Thermodrucker auch höchste Geschäftsanforderungen.

Ideal für das umsatzstarke Einzelhandels- oder Gaststättengewerbe, liefert dieser Drucker beständige Logo- und Grafikausdrucke von bis zu 150 mm/Sekunde auf 58 mm oder 80 mm Medien. Er ist sehr kompakt und lässt sich entweder horizontal oder vertikal aufstellen, oder an der Wand hängend montieren.

Der TM-T20 wird mit einem All-in-One-Paket geliefert und beinhaltet alles, was Sie brauchen – es enthält Treiber für die wichtigsten Betriebssysteme mit Unterstützung für 24 Sprachen, Kabel, Wandhalterung und sogar eine wasserdichte Schalterabdeckung.

Wegen seiner Energieeffizienz und der damit verbundenen geringen Umweltbelastung, erhielt der Drucker das ENERGY STAR® Zertifikat.

Durch intelligente Kabelführung und platzsparendes Gehäuse ist der Epson TM-T20 in jeder Regalecke montierbar.

Die Bedienung der Funktionen erfolgt ausschließlich von vorne – so beansprucht der Drucker minimalen Platz.

Die Papierabdeckung ist für leichten Zugriff ausgelegt und lässt sich auch bei enger Montage vollständig öffnen.



LIEFERUMFANG

- Epson TM-T20 Drucker
- Integrierter Netzadapter (Wechselstrom) und Netzkabel
- Software-CD-ROM
- Papierbreitenadapter (80 mm-58 mm)
- Wasserdichte Netzschalterabdeckung
- Garantiedokument
- 1 x 80 mm Muster-Papierrolle
- Schnittstellenkabel (9-polig seriell oder USB)
- Wandhalterung
- Gummifüße
- Beschriftungsaufkleber für vertikalen Einbau



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

DRUCKTECHNOLOGIE Druckmethode	Thermozeilendruck
DRUCKERSCHRIFTART Schriftart	9 × 17/12 × 24
Standardmäßige Spaltenkapazität:	Papierbreite 80 mm: 48/64, Papierbreite 58 mm: 35/46
Spaltenkapazität im 42-Spalten-Modus:	Papierbreite 80 mm: 42/60, Papierbreite 58 mm: 42/31
Zeichengröße (mm)	0,88 (B) x 2,13 (H) / 1,25 (B) x 3 (H)
Zeichensatz	95 alphanumerisch, 18 international, 128x43 Grafik
	Barcodes: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN), CODE39, ITF, CODABAR(NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar
	Zweidimensionaler Code: PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, Composite Symbology
Zeichen pro Zoll*2	22,6 cpi/16,9 cpi
SCHNITTSTELLEN	USB, Geldlade
EMPFANGSDATENPUFFER	4 KB oder 45 Byte
DRUCKGESCHWINDIGKEIT	max. 150 mm/Sek
PAPIER Abmessungen (mm)	Rollenpapier: 79,5 ± 0,5 (B) x Durchmesser 83,0/57,5 ± 0,5 (B) x Durchmesser 83,0
ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN Leistungsaufnahme	100-240 V ± 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Stromversorgung	1,0 A
D.K.D.-Funktion	Integriert (Wechselstrom-Netzkabel enthalten)
	2 Geldladen
ZUVERLÄSSIGKEIT Druckwerk-Lebensdauer	15 Millionen Zeilen
Schneidemesser-Lebensdauer	1,5 Millionen Schnitte
MTBF-Wert (Mean Time Between Failure)	360.000 Stunden
MCBF-Wert (Mean Cycle Between Failure)	60.000.000 Zeilen
GESAMTABMESSUNGEN (B x T x H)	140 × 199 × 146 mm
GEWICHT (ca.)	1,7 kg
EMC-STANDARDS	FCC, VCCI, CE-Symbol, AS / NZS CISPR22 Klasse A, GOST-R
SICHERHEITSSTANDARDS	UL / CSA / EN / TÜV / GOST-R
OPTIONEN	Halte-Klebestreifen, Externer Summer
STANDARDZUBEHÖR	Papierrolle × 1 Rolle (zur Erstüberprüfung der Drucker-Grundfunktionen), CD-ROM (Treiber, Tool-Software, Bedienungsanleitung)*3, Netzschalterabdeckung, wasserdichte Netzschalterabdeckung, Wandhalterung mit Schrauben, Gummifüße für vertikalen Einbau, Beschriftungsaufkleber für senkrechten Einbau, 58 mm Papierbreitenadapter, Schnittstellenkabel, Wechselstrom-Netzkabel
MONTAGE	Horizontal / vertikal / vertikal mit Wandhalterung / Wandaufhängung

Epson **TM-T20**

LOGISTISCHE DATEN

Verpackungsabmessungen	532 x 243 x 450 mm
Verpackungsgewicht	2,3 kg
Herkunftsland	China

*1 Weitere Informationen finden Sie unter www.epson-europe.com
*2 Zeichen pro Zoll (cpi): Zeichen pro 25,4 mm (Zeichen pro Zoll)
*3 Inhalt der CD-ROM: Treiber und Softwaretools (APD, OPOS™, JavaPOS™, OPOS NET™, TM Virtual Port Treiber, Linux® Cups Treiber, Mac OS® X Treiber, T20 Utility, EpsonNet Simple Viewer), Handbücher (Bedienhandbuch, T20 Softwareanleitung)



Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Epson Niederlassung oder unter www.epson-europe.com.

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 €/Min. aus dem dt.
Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 E/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./Min.)
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

