HP LaserJet M5035 MFP Serie

Dieses preisgünstige, einfach zu verwendende Gerät, das Arbeitsprozesse vereinfacht und optimiert, entspricht den Anforderungen von Arbeitsgruppen in Hinblick auf DIN A3-Ausdrucke und -Kopien sowie Send-to-E-Mail und kann darüber hinaus optional Faxfunktionalität bereitstellen.

HP LaserJet M5035 MFP

HP LaserJet M5035x MFP

HP LaserJet M5035xs MFP

Ideal für Arbeitsgruppen in Unternehmen, die einen Schwarzweiß-MFP suchen, der einfach zu verwenden, zu warten und zu verwalten ist und der die gewünschten LaserJet Vorteile sowie eine zuverlässige Leistung bis zum Format DIN A3 bietet.

Dieser MFP ist extrem einfach zu installieren, zu verwenden, zu verwalten und zu warten und verfügt über ein neues, benutzerfreundliches Bedienfeld.
Das benutzerfreundliche Bedienfeld, mit dem alle neuen HP MFPs ausgestattet sind, zeigt die Anwendungen deutlich an, so dass Sie das Gerät auf einfache Weise verwalten und warten können. HP Web Jetadmin ermöglicht Installation, Konfiguration und proaktive Verwaltung über Remote-Verbindung. Unterbrechungen werden minimiert, da die interaktive HP Smart Drucktechnologie [1], die in die Druckkassette und das Gerät integriert ist, die Druckqualität und die Zuverlässigkeit erhöht. Der interne HP Jetdirect Printserver bietet die beste Netzwerkeinbindung seiner Klasse und ermöglicht eine einfache gemeinsame Nutzung.

Erhöhen Sie die Leistung von Arbeitsgruppen mit den vielseitigen DIN A3-Funktionen dieses leistungsfähigen, preisgünstigen MFP.
Druck- und Kopierfunktionen für DIN A3, Send-to-E-Mail, Fax [2], integrierte Netzwerktechnologie und beidseitiger Druck [3] steigern die Produktivität. Höheres Arbeitstempo mit Druck- und Kopiergeschwindigkeiten von bis zu 35 S./Min. im Format DIN A3. Dank HP Instant-on Technologie wird die erste Seite sehr schnell ausgegeben – sogar aus dem Energiesparmodus heraus. Send-to-E-Mail direkt vom MFP aus. Zugriff auf weitere Lösungen von Fremdanbietern.

Sie erhalten die gewohnte HP LaserJet Zuverlässigkeit und Qualität – Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können.
Original HP LaserJet Druckkassetten gewährleisten professionelle Qualität. Mit einem 460 MHz Prozessor und einem auf 512 MB erweiterbaren Speicher kann das Gerät Aufträge für Drucken, Faxen [2] und Send-to-E-Mail problemlos verarbeiten, sodass man schnell in seiner Anwendung weiterarbeiten kann. Die flexible Papierzuführung, die von 600 auf 2.100 Blatt [4] erweiterbar ist, bietet hohen Komfort. Die automatische Stapel-/Hefteinrichtung stapelt und sortiert bis zu 30 Blätter gleichzeitig [5]. HP PCL 5, HP PCL 6 und Druckertreiber für HP Postscript Level 3 Emulation – so sind auch anspruchsvollste Druckaufträge kein Problem.

[1] Beim Einsatz von Original HP Zubehör stehen alle HP Smart Druckfunktionen zur Verfügung

[2] Faxfunktionalität ist ein optionales Merkmal, das dem HP LaserJet M5035 MFP hinzugefügt werden kann

[3] Die Einheit für beidseitigen Druck ist ein optionales Zubehör, das dem HP LaserJet M5035 MFP hinzugefügt werden kann

[4] Zusätzliche optionale Zuführungskapazität ist in zwei Konfigurationen verfügbar: eine 500-Blatt-Papierzuführung mit Standfuß oder eine integrierte 3 x 500-Blatt-Papierzuführung

[5] Die Stapel-/Hefteinrichtung ist nur beim HP LaserJet M5035xs MFP eine Standardkomponente.

hp invent

HP LaserJet M5035 MFP Serie

Serie im Überblick

HP LaserJet M5035 MFP

- HP LaserJet M5035 MFP: Druckgeschwindigkeit von bis zu 35 S./Min.
- 256 MB RAM
- 460 MHz Prozessor
- 40 GB Festplatte
- HP Jet Direct Embedded Printserver
- Embedded Web Server
- Digital Sending
- Standardkapazität der Papierzuführung von 600 Blatt mit zwei 250-Blatt-Zuführungen und einer 100-Blatt-Mehrzweckzuführung
- automatische Dokumentenzuführung für 50 Blatt für beidseitigen Druck mit Wendeeinrichtung

HP LaserJet M5035x MFP

- HP LaserJet M5035x MFP: als Basismodell mit Zubehör für automatischen beidseitigen Druck und für analoges Faxen
- zusätzlicher 500-Blatt-Papierzuführung und Standfuß

HP LaserJet M5035xs MFP

- HP LaserJet M5035xs MFP: als Basismodell mit Zubehör für automatischen beidseitigen Druck
- analogem Fax
- drei zusätzlichen 500-Blatt-Papierzuführungen
- Unterstand und 30-Blatt-Ausgabefach mit Stapel-/Hefteinrichtung mit zusätzlichem 500-Blatt-Ausgabefach

Empfohlenes Zubehör

J7960G
Interner HP Jetdirect 625N Printserver (EIO, 10/100/1000TX)

J7961G
Interner HP Jetdirect 635N IPv6/IPsec Printserver (EIO, 10/100/1000TX)

J7989G
HP High Performance Serial ATA EIO Festplatte



Q7719A
HP 256 MB 100 Pin DDR DIMM

Q3701A
HP LaserJet MFP Analog-Faxzubehör 300

J7972G
HP 1284B Parallele EIO-Karte

C8091A
HP Stapelkassette

Q7549A
HP LaserJet Automatische Duplexeinheit

Q7834A
HP LaserJet M5035/M5025 MFP 500-Blatt-Papierfach mit Aufbewahrungsfach

Q7835A
HP LaserJet M5035/M5025 MFP integriertes 3 x 500-Blatt-Papierfach

T1936AA
HP Digital Sending Software 4

Betriebsdaten und Garantie

Betriebsumgebung	Betriebstemperatur: 15 bis 35 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 15 bis 35 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 25 bis 75% relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: 13 bis 38 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296: Schallleistung: LwAd 6,6 B(A) (bei einer Druckgeschwindigkeit von 35 S./Min.). Schalldruckpegel: LpAm 51 dB(A) (Drucken), 56 dB(A) (Kopieren oder Scannen)
Prüfzeichen	CISPR 22: 1993/EN 55022: 1994 Klasse A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Titel 47 CFR, Teil 15, Klasse B/ICES-003, Ausgabe 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMV-Richtlinie 89/336/EWG und Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und CE-Zeichen. Produktbescheinigungen: Argentinien (TÜV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australien (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), China (GB4943), Tschechische Republik (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), EU (CE-Zeichen, Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG), Deutschland (TÜV-EN60950-1; IEC 60825-1), Ungarn (MEEI-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Litauen (LS-IEC 60950-1; IEC 60825-1), (Russland (GOST-R50377), Slowakei (IEC 60950-1; IEC60825-1), Slowenien (SQI- IEC 60950-1; EN60825-1), Südafrika (IEC 60950-1; IEC60825-1), USA (UL-UL 60950-1; FDA-21 CFR Kapitel 1, Unterkapitel J, Laser), Klasse 1 Laser-/LED-Produkt. ENERGY STAR: Ja
Gewährleistung	Einjährige Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Tag/Arbeitstag, kostenloser telefonischer Support während der Garantiezeit

Bestellinformationen

HP LaserJet M5035 MFP (Q7829A)
HP LaserJet M5035 MFP (umfasst Druckwerk, Scanner, ADF, Digital Sender, 40 GB Festplatte und Bedienfeld), Netzkabel, Tonerkassette für 15.000 Seiten, Bedienfeldaufkleber, Kurzanleitung, Poster, CD mit Druckertreibersoftware

HP LaserJet M5035x MFP (Q7830A)
wie Q7829A plus beidseitiger Druck, analoges Faxen, 500-Blatt-Papierzuführung, Unterstand

HP LaserJet M5035xs MFP (Q7831A)
wie Q7829A plus beidseitiger Druck, analoges Faxen, drei 500-Blatt-Papierzuführungen, Unterstand, Stapel-/Hefteinrichtung

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör

J7989G	HP High Performance Serial ATA EIO Festplatte
Q7718A	HP 128 MB 100 Pin DDR DIMM
Q7719A	HP 256 MB 100 Pin DDR DIMM
Q3701A	HP LaserJet MFP Analog-Faxzubehör 300
J7972G	HP 1284B Parallele EIO-Karte
C8091A	HP Stapelkassette
Q7549A	HP LaserJet Automatische Duplexeinheit
Q7833A	HP LaserJet M5035/M5025 MFP 220 V Druckerwartungskit
Q7834A	HP LaserJet M5035/M5025 MFP 500-Blatt-Papierfach mit Aufbewahrungsfach
Q7835A	HP LaserJet M5035/M5025 MFP integriertes 3 x 500-Blatt-Papierfach
Q7842A	HP LaserJet M5035/M5025 MFP ADF-Wartungskit
T1936AA	HP Digital Sending Software 4

Zubehör

Q7570A	HP LaserJet Q7570A-Druckkassette schwarz mit intelligenter HP Drucktechnologie 15.000 Standardseiten gemäß ISO/IEC 19752.

Konnektivität

J7960G	Interner HP Jetdirect 625N Printserver (EIO, 10/100/1000TX)
J7942G	Externer HP Jetdirect EN3700 Printserver (USB, 10/100TX)
J7961G	Interner HP Jetdirect 635N IPv6/IPsec Printserver (EIO, 10/100/1000TX)
J7951G	Externer HP Jetdirect EW2400 802.11g Wireless und Fast Ethernet Printserver
C6518A	HP USB-Kabel, 2 m

Service und Support

UE670A/E HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 3 Jahre
UE676A/E HP Care Pack, Vor-Ort-Service am selben Arbeitstag (innerhalb von 4 Stunden), 3 Jahre
UE679PE HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie, 1 Jahr
UE681PE HP Care Pack, Vor-Ort-Service am selben Arbeitstag (innerhalb von 4 Stunden) nach Ablauf der Garantie, 1 Jahr
UE671E HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 4 Jahre
UE672E HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 5 Jahre
U2014A/E HP Care Pack, Installation und Netzwerkkonfiguration

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter http://www.hp.com

hp invent

Technische Daten

Druckverfahren	Schwarzweiß-Laserdruck			
Druckgeschwindigkeit	DIN A3: Bis zu 18 S./Min.. DIN A4: Bis zu 35 S./Min.. Ausgabe der ersten Schwarzweißseite: Weniger als 10 Sek.			
Prozessor	460 MHz. MIPS in angepassten HP ASIC eingebettet			
Speicher	256 MB. Erweiterbar auf 512 MB über einen 100-poligen DDR DIMM-Steckplatz. Festplattenkapazität: Standard, 40 GB			
Drucken	Qualität	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi, 170 lpi		
	Auflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi		
	Druckersprachen	HP Postscript Level 3 Emulation, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4		
	Sparbetrieb	Econo-Modus (spart bis zu 50 % Toner bei 600 dpi), sofortige Rückkehr in den Stromsparmodus nach jedem Druckauftrag dank Instant-on-Technologie der Fixiereinheit (spart Strom), optionaler automatischer beidseitiger Druck und Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt (spart Papier)		
	Druckvolumen	Bis zu 200.000 Seiten pro Monat		
	Druckränder (mm)	Oben: 2 mm. Links: 2 mm. Rechts: 2 mm. Unten: 2 mm		
Faxen	Telekom-Zertifikationen	Telekommunikation: TBR-21:1998; EG 201 121:1998, FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko), PTC-200 (Neuseeland), AS/ACIF S002:2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (China)		
	Faxspeicher	Abhängig vom verfügbaren Festplattenspeicher		
	Faxauflösung	Standard: 200 x 200 dpi. Superfein: 300 x 300 dpi. Foto: 200 x 200 dpi		
Digital Sending	Dateiformate	PDF, JPG, TIFF, MTIFF		
	Installation	Über eingebettete HP Jetdirect-Netzwerkfunktionen, interne HP Jetdirect Printserver, externe HP Jetdirect Printserver, HP Wireless-Druckserver und HP Konnektivitätskarten		
Scannen	Typ	Flachbett, ADF. Farbscannen: Ja		
	Scanauflösung	Optisch: Bis zu 600 dpi. Erweitert: Bis zu 1.200 dpi		
	Graustufenskala	256		
	Scanbereich	Max. Medienformat: 29,7 x 42,0 cm		
	Ränder für gescannte Objekte	Links: 5 mm. Oben: 6 mm. Rechts: 5 mm. Unten: 6 mm		
Kopieren	Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 35 Kop./Min.		
	Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi		
	Mehrfachkopien	Bis zu 1.000		
	Verkleinern/Vergrößern	25 bis 400 %		
Druckmedienverarbeitung	**Zufuhr:**	**Kapazität**	**Gewicht**	**Abmessungen**
	Kassette 1	Blatt: 100, Briefumschläge: 10	60 bis 199 g/m²	Postkarten im Format 67,2 x 127 mm, DIN A5, DIN A4, DIN A3, DIN B4, DIN B5, EXE, LTR, LGL, LGR, 76 x 127 mm bis 312 x 469,9 mm
	Kassette 2	Blatt: 250	60 bis 120 g/m²	DIN A4, DIN B4, DIN B5, LTR, LGL, EXE, DIN A5, 215,9 x 330,2 mm
	Kassette 3	Blatt: 250	60 bis 120 g/m²	DIN A4, DIN B4, DIN B5, LTR, LGL, EXE, DIN A5, DIN A3, LGR, 215,9 x 330,2 mm
	ADF	Blatt: 50	60 bis 120 g/m²	
	Ausgabe:	Blatt: Bis zu 250. Briefumschläge: Bis zu 25. Transparentfolien: Bis zu 200		
Druckmedientypen	Papier (Normalpapier, Fotopapier, Bannerpapier), Briefumschläge, Etiketten, Karten (Karteikarten, Grußkarten), Transparentfolien, Briefpapier, vorgestanztes Papier, Recycling-Papier			
Schnittstellen und Konnektivität	HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded Printserver, FIH (Foreign Interface Harness), USB-Anschluss (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen) Typ A, USB-Anschluss (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen) Typ B, freier EIO-Steckplatz, optionales analoges Fax. Optional: HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Printserver J7961A, HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet Printserver J7960A, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver J7934A, HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless Printserver J7951A, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet Printserver J7942A, HP Jetdirect 175x Fast Ethernet Printserver J6035D, HP High Performance Serial ATA Festplatte J7989G, HP 1284B Parallel Card J7972G, HP Jetdirect Connectivity Card J4135A, HP bt450 Bluetooth Wireless Drucker- und PC-Adapter Q6398A, HP bt400 Bluetooth Wireless Druckeradapter Q6399A			
Betriebssysteme – Kompatibilität	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 und höher. Optional: Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 und höher. Aktuelle Software und Treiber für den HP LaserJet M5035 MFP können von der HP Website unter http://www.hp.com/support/ljm5035mfp heruntergeladen werden			
Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität	Optional: Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 und höher			
Mindestsystemvoraussetzungen	133-MHz-Prozessor oder schneller, 64 MB RAM, 40 MB verfügbarer Festplattenspeicher, USB- oder Netzwerkanschluss. Mac OS 10.2 und höher, 128 MB RAM, 25 MB verfügbarer Festplattenspeicher, Netzwerk- oder USB-Anschluss			
Standardsoftware	Treiber im Web: Drucksystem, nur PCL 6 Treiber, nur PCL 5 Treiber, nur PS-Treiber, WJA-Applet, UPD PCL 5, UPD PS, HP Easy Printer Care Software, PC-Faxtreiber			
Bedienfeld	4 Steuertasten für Aufträge, numerischer Tastenblock mit 13 Tasten, berührungsempfindliche grafische Anzeige, 3 Status-LEDs, 1 Kontrastanpassung für Anzeige			
Stromversorgung	Anforderungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Energieverbrauch: 0,1 Watt maximal (ausgeschaltet), 24 Watt maximal (im Schlafmodus), 280 Watt maximal (in Bereitschaft), 600 Watt maximal (beim Drucken), 1.265 Watt maximal (beim Kopieren)			
Maße (B x T x H)	Ohne Verpackung: M5035 MFP: 610 x 571 x 584 mm; M5035x MFP: 743 x 743 x 997 mm; M5035xs MFP: 743 x 743 x 1183 mm. Gepackt: M5035 MFP: 766 x 721 x 852 mm; M5035x MFP: 900 x 900 x 1.418 mm; M5035xs MFP: 900 x 900 x 1.567 mm			
Gewicht	Ohne Verpackung: M5035 MFP: 55 kg; M5035x MFP: 93 kg; M5035xs MFP: 97 kg. Gepackt: M5035 MFP: 61,1 kg; M5035x MFP: 100 kg; M5035xs MFP: 104,3 kg			

http://www.hp.com/de

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 10/06 4AA0-5300DEE

invent