

Farblaser-Multifunktionsgerät SAMSUNG MultiXpress X4300LX

Intuitiver Android™-Bedienkomfort
für smarte Dokumentenprozesse
ohne PC



Highlights

Das Multifunktionsgerät X4300LX – der smarte Dokumentenmanager. Anwender können Dokumente direkt am Gerät öffnen, bearbeiten, drucken und scannen. Ein intuitives Nutzererlebnis dank 10"-Farb-Touchscreen (LCD). Das neue Android™-basierte Bedienkonzept orientiert sich dabei an SAMSUNG Galaxy-Geräten. Dank 1-GHz-Dual-Core-Prozessor werden alle Aufgaben nicht nur unglaublich schnell, sondern auch mit geringem Energiebedarf erledigt. Eine hohe Druckgeschwindigkeit, eine hervorragende Ausgabequalität dank ReCP-Technologie und umfangreiche Zubehöroptionen runden das smarte Gesamtpaket ab.



Funktionen:

- Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen (optional)
- 10,1"-Farb-Touchscreen (LCD) mit Android™-basiertem Bedienkonzept
- Offene XOA-Plattform für individuelle Lösungen
- Standard 100-Blatt-DSDF (Vorlageneinzug mit Dual-Scanner)
- Mobiles Drucken und Authentifizieren mit dem WLAN/NFC-Pro Kit (optional)
- Zweite Netzwerkkarte für mehr Flexibilität
- ReCP-Optimierungstechnologie für gestochen scharfe Druckqualität
- 1-GHz-Dual-Core-Prozessor
- Umfangreiche Zubehöroptionen



Technische Daten

Drucken	
Geschwindigkeit ¹ (einseitig, Farbe & SW)	Bis zu 30 Seiten/Min. (A4) Bis zu 16 Seiten/Min. (A3)
1. Ausdruck (aus Standby-Modus)	< 9,5/11,5 Sek. (SW/Farbe)
Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (optisch) Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (interpoliert)
Druckersprachen (Emulationen)	PCL 5c, PCL 6, Postscript 3, PDF 1.7, XPS
Duplexdruck	Standard
Kopieren	
Geschwindigkeit ¹ (einseitig, Farbe & SW)	Bis zu 30 Seiten/Min. (A4) Bis zu 16 Seiten/Min. (A3)
1. Kopie (aus Standby-Modus)	< 5,9/7,6 Sek. (SW/Farbe)
Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (optisch)
Zoom	25 % – 400 %
Kopierfunktionen	Ausweiskopie, N-Up, Broschüre, Buch-, Posterkopie, Wasserzeichen, Stempel, Überlagerung, Kante löschen, Bildverschiebung, Deckblätter, Bildkorrektur, Hintergrundeinstellung, Bild spiegeln
Scannen	
Kompatibilität	Network TWAIN, Network SANE
Methode	MMT
Geschwindigkeit	Simplex: bis zu 80/80 ipm (SW/Graustufen/Farbe) Duplex: bis zu 120/100 ipm (SW/Graustufen/Farbe)
Formate	PDF, Durchsuchbares PDF, Compact PDF, PDF Encryption, Digital Signature in PDF, PDF/A, Single-Page-PDF, Multi-Page-PDF, TIFF, Single-Page-TIFF, Multi-Page-TIFF, XPS, Single-Page-XPS, Multi-Page-XPS, JPEG
Max. Vorlagengröße	DIN A3 (297 x 437 mm)
Auflösung	Bis zu 4.800 x 4.800 dpi (interpoliert)
Scan-to	E-Mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC
Faxen (opt.)	
Kompatibilität	ITU-T G3, Super G3
Modem	33,6 Kbps
Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Auto Dial	500 Teilnehmer (Schnellwahl)
Papiermanagement	
Papierkapazität	2x 520-Blatt-Papiermagazin, bis zu 100-Blatt-Mehrzweck-Papierzufuhr; max.: 2.180 Blatt
Ausgabekapazität	500 Blatt (Face Down)
Papierformate	Innerhalb min. 98 x 148 mm und max. 297 x 432 mm
Papiergewicht	Mehrzweckzufuhr: 60–176 g/m ² Papiermagazine: 60–220 g/m ² Duplex: 60–176 g/m ²
Bedruckbare Materialien	Normales Papier, dünnes und dickes Papier, farbiges, vor- bedrucktes und gelochtes Papier, Recyclingpapier, Archive, Bankpostpapier, Baumwollpapier, glänzendes Fotopapier
Spezialmedien	Umschläge, Etiketten, Fotokarton
Einzug	100-Blatt-DSDF (Automatischer Vorlageneinzug mit Dual-Scanner)
Allgemein	
Funktionen	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen (opt.)
Druckmethode	Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
Druckwerk	Samsung
Prozessor	1 GHz (Dual Core)
Speicher	2 GB RAM
Festplatte	320 GB
Bedienfeld	10,1"-Farb-Touchscreen (LCD)
Geräuschemission ²	Druck: < 50 dB (A) Kopie: < 54 dB (A) Standby: < 30 dB (A)
Stromsparmmodus	Ja
Schnittstellen	High-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host, Ethernet 10/100/1.000 Base TX, USB Direct
Unterstützte Betriebssysteme	Windows: XP/2003 Server/Vista/2008 Server/7/ 2008/8/8.1/Server 2012 R2 (alle 32/64 Bit)/ Server 2012 (64 Bit)/Server R2 (64 Bit) Linux: Red Hat Enterprise Linux 5, 6/Fedora 11–19/ openSUSE 11.0–12.3/Ubuntu 10.04–13.04/ SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11/ Debian 5.0–7.1/Mint 13, 14, 15 UNIX: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC)/HP-UX 11.0–11i v3 (PA-RISC, Itanium)/IBM AIX 5.1–7.1 (PowerPC) Mac OS 10.5–10.9
Leistungsaufnahme	Sleep-Modus: < 1,5 Watt Standby: < 250 Watt Durchschnitt: < 800 Watt
TEC-Wert	< 2,03 kWh/Woche
Spannung	220–240 Volt
Frequenz	50/60 Hz
Abmessungen	566 x 610 x 1.141 mm (B x T x H)
Gewicht (netto)	80,25 kg
Lieferumfang	Gerät, Netzkabel, Installations-CD mit Druckertreibern, Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Handbuch (HTML auf CD-ROM)
Max. Druckvolumen	Bis zu 85.000 S./Monat (Duty Cycle)
Empfohlen	Bis zu 7.000 S./Monat
Garantie	1 Jahr Vor-Ort-Reparatur-Service; opt. erweiterbar auf bis zu 5 Jahre
Bestellnummern	
MultiXpress X4300LX	SL-X4300LX/SEE
Verbrauchsmaterial	
Toner Schwarz (ca. 23.000 Seiten ³)	CLT-K808S/ELS
Toner CMY (ca. 20.000 Seiten ³)	CLT-Y808S/ELS
Bildtrommel (ca. 200.000 Seiten)	CLT-R808/SEE
Resttonerbehälter (ca. 100.000 Seiten)	CLT-W808/SEE
Optionen	
Unterschrank, 2x 520-Blatt-Zusatzpapiermagazin, Arbeitsablage rechts, Arbeitsablage groß, Job Separator, interner 350-Blatt-Finisher, 2.250-Blatt-Broschüren-Finisher, 2-/4-fach-Locheinheit, Fax-Schnittstelle, Duales Fax-Kit, WLAN/NFC-Pro Kit, 2. Netzwerk- karte, Heftklammern, FDI-Schnittstelle	

¹ Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.

² Schalldruckpegel, ISO 7779.

³ Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19798.