



# Die professionellen Farbtalente

Drucken, Kopieren, Scannen und kompakt gebaut – ECOSYS M5526cdn/A und ECOSYS M5526cdw/A sind die perfekten Allrounder für das Homeoffice oder kleine Teams. Kyocera's bewährte Long-Life-Technologie garantiert dabei Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung. Die Systeme ermöglichen brillante, gestochen scharfe Ausdrücke mit echter 1.200-dpi-Auflösung. Dank Origineleinzug mit Duplex-Scan und Unterstützung von hochkomprimierten und verschlüsselten PDF sind sie hervorragend zur Digitalisierung von Dokumenten geeignet.



ECOSYS M5526cdn/A  
ECOSYS M5526cdw/A



**A4-Farb-Multifunktionssystem**

**Bis zu 26 Seiten pro Minute**

**50 + 250 Blatt Papierzufuhr**

**ALLGEMEIN**

**Technologie:** Kyocera ECOSYS, Farblaser  
**Bedienfeldanzeige:** Touchscreen 10,9 cm (4,3")  
**Geschwindigkeit (Drucken/Kopieren):** bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe, simplex (einseitig), bis zu 13 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe, duplex (beidseitig)  
**Druckvolumen<sup>1</sup>:** max. 2.800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 65.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)  
**Scanvolumen<sup>1</sup>:** max. 2.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten  
**Aufwärmzeit:** ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)  
**CPU:** Coretex-A9, 800 MHz  
**Speicher:** 512 MB, max. 1,5 GB möglich  
**Schnittstellen:** USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)<sup>2</sup>, USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen)  
**Sicherheitsfeatures:** „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage<sup>3</sup>, Encrypted PDF Direct Printing, Sicherheitswasserzeichen, IPsec, HTTPS, SNMPv3, TLS 1.2, SMB 3.0, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, Datenbereinigung (Zurücksetzen im Gerät gespeicherter Informationen auf Werkseinstellung, z.B. Adressbuch, Systemeinstellungen)  
**Integriertes Kostenstellenmanagement:** bis zu 20 Kostenstellen  
**Abmessungen (H x B x T):** ohne Verpackung: 495 mm x 417 mm x 429 mm mit Verpackung: 637 mm x 592 mm x 567 mm  
**Gewicht:** ohne Verpackung: ca. 26 kg mit Verpackung: ca. 33 kg  
**Netzspannung:** 220–240 V, 50/60 Hz  
**Leistungsaufnahme:** Ruhemodus: 1 W Bereit: 41 W Drucken/Kopieren: 375 W  
**Geräuschemission<sup>4</sup> (gem. ISO 7779):** Bereit: < Messgrenze Drucken: 46,7 dB(A)<sub>LpA</sub>  
**Betriebsumgebung:** Temperatur: 10–32,5 °C Luftfeuchtigkeit: 10–80 % relative Luftfeuchtigkeit Einsatzhöhe: ≤ 3.500 m über NN Lichtintensität: ≤ 1.500 lx  
**Lieferumfang:** Multifunktionssystem, Toner (schwarz, cyan, magenta, gelb für jeweils 1.200 Seiten gem. ISO/IEC 19798), Kurzanleitung, DVD (Treiber, Software und Anwenderhandbuch), Sicherheitshinweise, Stromkabel.

**PAPIERVERARBEITUNG**

**Originaleneinzu:** Max. 50 Originale, Duplex-Scan, 50–160 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)  
**Papierzufuhr:** Universalszufuhr: max. 50 Blatt, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm) Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)  
**Max. Papierkapazität einschl. Optionen:** 550 Blatt  
**Duplex-Einheit:** beidseitiger Druck, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A5, A4, benutzerdefiniert (140 mm x 210 mm–216 mm x 356 mm)  
**Papierablage:** max. 150 Blatt (face-down)

**DRUCKFUNKTION**

**Auflösung:** 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 x 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 x 600 dpi)  
**1. Seite nach:** ca. 9,5/10,5 Sekunden (SW/Farbe)  
**Druckersprache:** PRESCRIBE IIc  
**Emulationen:** PCL 6 (Sc, XL), KPDL 3 (PostScript-3-kompatibel), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print  
**Betriebssysteme:** Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019, Mac OS X Version 10.9 oder höher, Chrome OS, weitere Betriebssysteme auf Anfrage  
**Schriften/Barcodes:** 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Betriebssysteme als Option erhältlich)  
**Funktionen:** „Prüfen und Halten“ (Proof and hold)<sup>3</sup>, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria

**KOPIERFUNKTION**

**Auflösung:** max. 600 x 600 dpi  
**1. Kopie nach:** ca. 8/10 Sekunden (SW/Farbe)  
**Kopiervorwahl:** 1–999 Kopien/Sätze  
**Zoombereich:** 25–400 % in 1%-Schritten  
**Feste Zoomfaktoren:** 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen  
**Funktionen:** Mehrfachkopieren aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Mehrfach-Scan, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

**SCANFUNKTION**

**Scangeschwindigkeit:** max. 30 Bilder pro Minute in SW (300 dpi), max. 23 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi)  
**Auflösung:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi  
**Funktionen:** Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-PC (SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB-Host, Mopria Scan  
**Dateitypen:** PDF, PDF/A-1a/b, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS  
**Funktionalität:** Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB und FTP, „Leere Seiten auslassen“, Mehrfach-Scan, Mopria Scan  
**Betriebssysteme:** Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019, Mac OS X 10.9 oder höher (FTP und E-Mail)

**VERBRAUCHSMATERIAL**

**TK-5240K:** Toner schwarz für 4.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798  
**TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y:** Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 3.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798

**OPTIONEN**

**Papierkassette PF-5110:** max. 250 Blatt, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4 benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)  
**Unterschrank CB-510-B:** Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 51 cm  
**Speichererweiterung MM3-512MB (b):** 512 MB  
**MM3-1GB (b):** 1 GB  
**ThinPrint-Kit UG-33:** ermöglicht Drucken unter ThinPrint  
**USB-Kartenleser:** vereinfacht Authentifizierung am System  
**Kyocera Life:** Garantierweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Multifunktionssystem und Optionen<sup>5</sup>

**GARANTIE**

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis max. 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des Multifunktionssystems.<sup>6</sup>

**MODELLVARIANTE**

**ECOSYS M5526cdn/A/KL3:** Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)  
**ECOSYS M5526cdw/A/KL3:** Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)

<sup>1</sup> Das Multifunktionssystem ist nicht dafür ausgelegt, die angegebenen Volumina im Dauerbetrieb zu erreichen. Die maximalen Volumina beziehen sich auf die Nutzung der Druck- bzw. der Scan-Einheit und beinhalten deren Verwendung für die Funktionen Drucken, Kopieren und Scannen. Hinweis: Eine kopierte Seite entspricht in diesem Zusammenhang einer gescannten und einer gedruckten Seite.

<sup>2</sup> Nur ECOSYS M5526cdw/A. WLAN-Betrieb ist nur mit 2,4 GHz-Netzen kompatibel.

<sup>3</sup> Speichererweiterung oder SD-/SDHC-Karte erforderlich.

<sup>4</sup> Surface sound pressure level (Messung in 1 m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen)

<sup>5</sup> Gemäß den Kyocera Life-Geschäftsbedingungen, siehe [kyoceralife.kyoceradocumentsolutions.de](http://kyoceralife.kyoceradocumentsolutions.de)

<sup>6</sup> Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe [garantie.kyoceradocumentsolutions.de](http://garantie.kyoceradocumentsolutions.de)

- Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.
- Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.
- Die angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen maximal möglichen Werten. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Schnittstelle, Softwareanwendung, Treiber oder Komplexität des jeweiligen Dokuments davon abweichen.
- Angaben zur Tonerreichweite erfolgen auf Basis der auf ISO/IEC 19798. In Abhängigkeit von Betriebsumgebung, Nutzungsverhalten, Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Komplexität der Ausdrucke, Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und weiteren Faktoren kann die tatsächlich erzielte Reichweite davon abweichen.
- Ist ein Tonerbehälter leer, kann die Scanfunktion nicht genutzt werden.
- Das System ist nicht für den Randlosdruck geeignet.
- Weitere technische Daten und Informationen zum Gerät und den verfügbaren Optionen finden Sie im Anwenderhandbuch des Multifunktionssystems.



Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktions-systeme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral\*. Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutzprojekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

\* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO<sub>2</sub>-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch  
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106  
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH  
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien  
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400  
www.kyoceradocumentsolutions.at



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.