


Das 4-in-1-Multitalent für hohe Qualitätsanforderungen.

Farblaser-Multifunktionsgerät
Samsung CLX-6260FD/CLX-6260FR



Datenblatt
CLX-6260FD
CLX-6260FR



TURN ON TOMORROW

Technische Produktdaten: Farblaser-Multifunktionsgerät Samsung CLX-6260FD/CLX-6260FR

Mit seiner 4-in-1-Funktionalität und hervorragenden Farbqualität ist dieser schicke Alleskönner ein echter Gewinn für anspruchsvolle Arbeitsgruppen. Leistungsbereit dank Dual-Prozessor, 512 MB Arbeitsspeicher und Gigabit-LAN sowie umfassend ausgestattet mit Duplexeinheit und ADF bzw. DADF können diese Geräte zu mehr Produktivität beitragen. Damit auch die Druckkosten gering bleiben, gibt es Toner mit hoher Kapazität.

- Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktionalität
- Bis zu 24 S./Min. in Farbe und S/W
- Papiergewichte bis zu 220 g/m² aus der Papierkassette
- Bis zu 820 Blatt Papierkapazität
- 50-Blatt-ADF (CLX-6260FD) bzw. DADF (CLX-6260FR)
- Integrierte Duplexeinheit und Gigabit-LAN
- Sicheres Drucken über PIN-Eingabe
- Toner mit hoher Reichweite
- 1 Jahr Vor-Ort-Reparatur-Service

Abbildung: CLX-6260FD



All-in-One-Funktionen

Funktionen: Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen

Drucksystem

Druckmethode: Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser

Druckwerk: Samsung

Drucker

Geschwindigkeit¹⁾: Bis zu 24 S./Min. (A4, einseitig) in Farbe und S/W

1. Ausdruck: 17 Sek. in Farbe und S/W (aus Standby-Modus)

Auflösung: Bis zu 9.600 x 600 dpi (effektive Ausgabe) (600 x 600 x 4 Bit)

Druckersprachen (Emulationen): SPL-C, PCL5Ce, PCL6C, PS3, PDF V1.7

Duplexdruck: Standard

Kopierer

Geschwindigkeit¹⁾: Bis zu 24 S./Min. (A4, einseitig) in Farbe und S/W

1. Kopie: < 17 Sek. in Farbe und S/W

Auflösung: Bis zu 600 x 600 dpi (optisch)

Zoom: 25%–400%

Mehrfachkopien: 1–99 Kopien

Scanner

Kompatibilität: TWAIN Standard, WIA Standard

Methode: Color CIS

Formate: TIFF-S, TIFF-M, JPEG, S-PDF, M-PDF

Auflösung: Bis zu 4.800 x 4.800 dpi (interpoliert)

Scan-to: USB, E-Mail, SMB, FTP, PC, WSD

Fax

Kompatibilität: ITU-T G3

Modem: 33,6 Kbps

Auflösung: Bis zu 300 x 300 dpi

Speicher: 6 MB

Kurzwahl: 200 Teilnehmer

Rundsenden: Bis zu 208 Teilnehmer

Gruppenwahl: Max. 200 Gruppen

Werbefax-Sperre: Ja

Fax-Weiterleitung: Ja

Sicherer Empfang: Ja

Duplex-

Faxausdruck: Ja

Papierformate: A4, A5, A6, Letter, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, Statement, Index Card Stock, Briefumschläge (Monarch, No 10, No 9, DL, C5, C6) Custom, innerhalb min. 76 x 127 mm und max. 216 x 356 mm

Papiergewicht: 60–220 g/m² (Papiermagazin)

Bedruckbare Materialien: Normalpapier, dünnes und dickes Papier, Fotokarton, gelochtes, vorbedrucktes, farbiges und recyceltes Papier, Postkarten, Archiv, Baumwollpapier, Bankpostpapier, Etiketten, Folien, glänzendes Fotopapier 220 g/m²

Einzug: CLX-6260FD: 50-Blatt-ADF
CLX-6260FR: 50-Blatt-DADF

Schnittstellen

Standard: High-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX

Benutzerführung

Bedienfeld: 4-zelliges LCD-Display, 5 LEDs (Eco/Power/Nav/Status/Scan to), 29 Tasten (Nummernblock/Power/Stop/Start Mono/Mode/Start Farbe/Wahlwiederholung/On Hook Dial (Wahl bei aufliegendem Hörer/Adressbuch/Nav/OK/Function/Menü/Zurück)

Weitere Einstellmöglichkeiten über die zum Lieferumfang gehörende Software und Druckertreiber.

Stromsparmodus: Ja (1, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 120 Min.)

Kompatibilität

Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP (32/64 Bit)/2003 Server (32/64 Bit)/Vista (32/64 Bit)/2008 Server (32/64 Bit)/7 (32/64 Bit)/2008 Server R2 Mac OS X 10.4–10.7

RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 Bit), Fedora 5–13 (32/64 Bit), SuSE Linux 10.1 (32 Bit), OpenSuSE 10.2–11.2 (32/64 Bit), Mandriva 2007–2010 (32/64 Bit), Ubuntu 6.06–10.04 (32/64 Bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 Bit), Debian 4.0, 5.0 (32/64 Bit)

Sun Solaris 9,10 (x86, SPARC), HP-UNIX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

Druckleistung

Max. Druckvolumen: Bis zu 60.000 S./Monat (Duty Cycle)

Empfohlen: Bis zu 2.400 S./Monat

Gerätedaten

Prozessor: Samsung 533 MHz

Speicher: 512 MB (1.024 MB max.)

Geräuschemission²⁾: Druck: < 52 dB (A)
< 32 dB (A) (Standby)
Kopie: < 54 dB (A) (Vorlagenglas)

Leistungsaufnahme: Sleep-Modus: < 1,0 Watt
Standby: < 10 Watt
Durchschnitt: < 450 Watt

Spannung: 220–240 Volt

Frequenz: 50/60 Hz

Abmessungen (B x T x H): CLX-6260FD: 420 x 452,5 x 476,8 mm
CLX-6260FR: 469 x 452,5 x 504,3 mm

Gewicht (netto): CLX-6260FD: 24,8 kg
CLX-6260FR: 26,7 kg

Lieferumfang: Gerät, Netzkabel, Starter-Toner (2.000 Seiten³⁾ schwarz, 1.500 Seiten³ C/M/Y), Software-CD/Treiber, Schnellstartanleitung, Garantiekarte

Garantie: 1 Jahr Vor-Ort-Reparatur-Service; optional erweiterbar auf bis zu 5 Jahre

Bestellnummern

Beschreibung:	EAN-Code:	Artikelnummer:
CLX-6260FD	8806085086210	CLX-6260FD/SEE
CLX-6260FR	8806085086227	CLX-6260FR/SEE
520-Blatt-Zusatzpapiermagazin	8806085063860	CLP-S680A/SEE
Parallele Schnittstelle	8806071017716	ML-PAR100/SEE
1-GB-Speichererweiterung	8806085008281	ML-MEM380/SEE

Verbrauchsmaterial

Beschreibung:	EAN-Code:	Artikelnummer:
Toner schwarz (2.000 Seiten ³⁾)	8806085031883	CLT-K506S/ELS
Toner schwarz (6.000 Seiten ³⁾)	8806085031890	CLT-K506L/ELS
Toner Cyan (1.500 Seiten ³⁾)	8806085031791	CLT-C506S/ELS
Toner Cyan (3.500 Seiten ³⁾)	8806085031807	CLT-C506L/ELS
Toner Magenta (1.500 Seiten ³⁾)	8806085031821	CLT-M506S/ELS
Toner Magenta (3.500 Seiten ³⁾)	8806085031838	CLT-M506L/ELS
Toner Gelb (1.500 Seiten ³⁾)	8806085031852	CLT-Y506S/ELS
Toner Gelb (3.500 Seiten ³⁾)	8806085031876	CLT-Y506L/ELS
Festtonerbehälter	8806071892009	CLT-W506/SEE

1) Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.
2) Schalldruckpegel, ISO 7779. 3) Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19798.



TURN ON TOMORROW

Ihr Fachhändler:

Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
www.samsung.de
Info: 0180 5 72 67 86 4*
oder 0180 5 SAMSUNG*
Fax: 0180 5 12 12 14*

* 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.