

Monolaser-Multifunktionsgerät SAMSUNG ProXpress M4080FX

Vielseitig, produktiv und flexibel
mit offener XOA-Plattform



Highlights

Vor allem dank seiner Vielseitigkeit und Flexibilität ist das Monolaser-Multifunktionsgerät SAMSUNG ProXpress M4080FX ein idealer Partner für anspruchsvolle Arbeitsgruppen. Das Gerät kann über die offene XOA-Plattform mithilfe spezieller Lösungen an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden, etwa im Hinblick auf Sicherheit, Kostenmanagement oder Scan-Automatisierung. Die Basis bildet ein kraftvolles Innenleben mit 1-GHz-Dual-Core-Prozessor und Gigabit-Netzwerkanschluss. Ein schneller Dual-Scanner, eine hohe Papierkapazität und eine intuitive Bedienung über den 7"-Farb-Touchscreen sorgen für reibungslose und schnelle Abläufe auch bei intensiver Beanspruchung. Mit dem optionalen WLAN/NFC-Pro Kit lassen sich zudem mobile Anwender in die Prozesse integrieren.

Funktionen:

- Offene XOA-Plattform für individuelle Lösungen
- Intuitive Bedienung über 7"-Farb-Touchscreen (LCD)
- Druck-/Kopiergeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten/Min.
- Bis zu 2.180 Blatt Papierkapazität
- Dual-Scanner scannt bis zu 30 Doppelseiten pro Minute
- 1-GHz-Dual-Core-Prozessor & 1-GB-Arbeitsspeicher
- Vertraulicher Druck per PIN-Eingabe
- WLAN/NFC-Pro Kit für sichere mobile Druckprozesse (opt.)



Technische Daten

Drucken		Prozessor	1 GHz (Dual Core)
Geschwindigkeit¹ (einseitig, A4)	Bis zu 40 S./Min.	Speicher	1 GB (max. 2 GB)
1. Ausdruck (aus Standby-Modus)	< 6 Sek.	Festplatte	320 GB
Auflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (effektive Ausgabe) (1.200 x 600 x 2 Bit)	Bedienfeld	7"-Farb-Touchscreen (LCD) 2 LEDs 24 Tasten (Numerisches Tastenfeld, Power, Stop, Start, Reset, Löschen, Hilfe, Wählen mit aufgelegtem Hörer) – weitere Einstellmöglichkeiten über die Software und die Druckertreiber (beides zum Lieferumfang gehörend).
Druckersprachen (Emulationen)	PCL 5e, PCL6, Postscript 3, PDF 1.7, XPS, TIFF, URF, PWG	Geräuschemission²	Druck: < 53 dB (A) Kopie: < 56 dB (A) Ready: < 30 dB (A)
Duplexdruck	Standard	Schnittstellen	High-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX, IEEE 802.11b/g/n (opt.), NFC (opt.)
Kopieren		Unterstützte Betriebssysteme	Windows: 8.1, 8, 7, Vista, XP, Server 2012 R2, Server 2012, Server 2008 R2, Server 2008, Server 2003 Linux: Red Hat Enterprise Linux 5–7; Fedora 13–21; openSUSE 11.3–13.2; Ubuntu 10.04–14.10; SUSE Linux Enterprise Desktop 11, 12; Debian 6, 7; Mint 13–17 UNIX: Sun Solaris 9–11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0–11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1–7.1 (PowerPC) Mac: OS 10.6–10.10
Geschwindigkeit¹ (einseitig, A4)	Bis zu 40 S./Min.	Leistungsaufnahme	Sleep-Modus: < 1,21 Watt Ready: < 50 Watt Durchschnitt: < 700 Watt
1. Kopie (aus Standby-Modus)	< 7 Sek.	TEC-Wert	< 2,08 kWh/Woche
Auflösung	600 x 600 dpi (optisch)	Spannung	220–240 Volt
Zoom	25%–400%	Frequenz	50/60 Hz
Mehrfachkopien	1–9.999	Abmessungen	530 x 576 x 481,4 mm (B x H x T)
Kopierfunktionen	N-Up, Ausweiskopie, Posterkopie, Klon-Copy, Broschüre, Deckblätter, Folienkopie, Buchkopie, Rotations-Copy, Auftrag erstellen, Rand bearbeiten, Schnellwahl-Programm/Shortcut, Wasserzeichen, Hintergrundlöschung, Kante löschen, Mittelfalzlöschung, Zeit- & Datumsstempel, ID Stempel, als Datei speichern	Gewicht (netto)	23,35 kg (exkl. Verbrauchsmaterial)
Scannen		Lieferumfang	Gerät, Netzkabel, USB-Kabel, Startertoner (6.000 Seiten ³), Installations-CD mit Druckertreibern, Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Handbuch (HTML auf CD-ROM)
Kompatibilität	TWAIN, WIA	Max. Druckvolumen	Bis zu 120.000 S./Monat (Duty Cycle)
Methode	Color CISM	Empfohlen	Bis zu 1.500–14.000 S./Monat
Geschwindigkeit	Bis zu 35/60 ipm @300 dpi (Simplex/Duplex) (SW/Graustufen/Farbe)	Garantie	1 Jahr Vor-Ort-Reparatur-Service; opt. erweiterbar auf bis zu 5 Jahre
Formate	TIFF-S, TIFF-M, JPEG, PDF-S, PDF-M	Bestellnummern	
Max. Vorlagengröße	Bis zu 216 x 356 mm	ProXpress M4080FX	SL-M4080FX/SEE
Auflösung	Bis zu 4.800 x 4.800 dpi (interpoliert)	Verbrauchsmaterial	
Scan-to	HDD, USB, E-Mail	Toner Schwarz inkl. Trommel (ca. 10.000 Seiten ³)	MLT-D201S/ELS
Faxen		Toner Schwarz inkl. Trommel (ca. 20.000 Seiten ³)	MLT-D201L/ELS
Kompatibilität	ITU-T G3	Optionen	
Modem	33,6 Kbps	520-Blatt-Zusatzpapiermagazin (bis zu 3x)	SL-SCF4000/SEE
Auflösung	Bis zu 300 x 300 dpi	WLAN-Netzwerkkarte mit aktivem NFC Pro	SL-NWE001X/SEE
Speicher	HDD Shared (50 MB)	2-GB-Speichererweiterung	SL-MEM001/SEE
Auto Dial	500 Teilnehmer (Schnellwahl)	Bodenplatte	ML-DSK65S/SEE
Papiermanagement			
Papierkapazität	520-Blatt-Papiermagazin, 100-Blatt-Mehrzweck-Papierzufuhr; maximal: 2.180 Blatt		
Ausgabekapazität	250 Blatt (Face Down)		
Papierformate	DIN A4, DIN A5, DIN A6, Letter, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, Statement, Postkarten, Umschläge (Monarch, No 9, No 10, DL, C5, C6), Custom, innerhalb min. 76 x 152 mm und max. 216 x 356 mm		
Papiergewicht	Papiermagazin: 60–163 g/m ² Mehrzweckzufuhr: 60–220 g/m ² Duplexeinheit: 60–120 g/m ²		
Bedruckbare Materialien	Normales, dünnes und dickes Papier, farbiges und vorbedrucktes Papier, Recyclingpapier, gelochtes Papier, Geschäftspapier, Bankpostpapier, Baumwollpapier, Archivpapier		
Spezialmedien	Briefumschläge, Etiketten, Fotokarton, Folien		
Einzug	50-Blatt-DSDF (Automatischer Vorlageneinzug mit Dual-Scanner)		
Allgemein			
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen		
Druckmethode	Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser		
Druckwerk	Samsung		



¹ Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.

² Schalldruckpegel, ISO 7779.

³ Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19752.