

MICROLINE 390 FB

FLACHBETT 24-PIN-PRINTER



OKI
People to People Technology

SCHLAG AUF SCHLAG |

Drucktechnologie

OKI Systems ist einer der führenden Anbieter im Bereich Matrixdrucker für professionelle Anwendungen. Der OKI MICROLINE 390 FB ist ein Matrixdrucker mit einem 24-Nadel-Druckkopf. Die Nadeln sind extrem robust, mit größter Präzision hergestellt und haben je einen Durchmesser von 0,2 mm. Durch den direkten Anschlag der Nadeln auf das Papier kann der OKI MICROLINE 390 FB mehrere Durchschläge in einem Druckgang verarbeiten.

Druckgeschwindigkeit

Bei dem OKI MICROLINE 390 FB stehen Ihnen zwei Druckgeschwindigkeitsbereiche zur Auswahl: Normaldruck für die zügige Bearbeitung von größeren Druckaufträgen und Listendruck sowie Schöndruck für Korrespondenz.

Auflösung

Der OKI MICROLINE 390 FB verfügt über eine maximale Druckauflösung von 360 dpi.



MICROLINE 390 FB

TECHNISCHE DATEN

Drucktechnologie

Matrix; Druckkopf: 24 Nadeln

Druckgeschwindigkeit

Normaldruck (12 cpi): 270 cps; Normaldruck (10 cpi): 225 cps;
Schöndruck (12 cpi): 90 cps; Schöndruck (10 cpi): 75 cps

Auflösung

Horizontal: 60, 80, 90, 120, 180, 240, 360 dpi; vertikal: 180, 360 dpi

Emulationen

Standard: IBM Proprinter XL24 und EPSON LQ

Pufferspeicher

Standard: 23 KB

Schnittstellen

Standard: Centronics oder RS-232C

Druckmaterial

Einzelblätter: Normalpapier und Umweltpapier mit 52–90 g/m² bis A4-Quer- oder A3-Hochformat; manuell sogar 45–156 g/m², auch Büttenspapier und stärkere Papiersorten bis 0,2 mm; Endlospapier: Gewicht 45–128 g/m², Breite 76–304 mm; Mehrfachsätze: 5 Nutzen (1 Original und 4 Durchschläge) bei Verwendung von selbstdurchschreibendem Papier; Briefumschläge: Gewicht bis 90 g/m²; Karton: Stärke bis 0,2 mm

Papierzufuhr

Standard: Schubtraktor und komfortable Einzelblattverarbeitung;
Option: erweiterbar durch einen automatischen Einzelblatteinzug mit 1 Papierschlacht

Papierausgabe

Endlospapier: nach hinten; Einzelblatt: wahlweise nach vorn oder nach hinten

Schriften

Standard: Courier, Letter Gothic, Prestige Elite, Roman, Swiss, Swiss Bold, Utility

Bedienfeld

Folientastatur mit 10 Funktionstasten und Statusanzeige

Verbrauchsmaterial

Selbstnachfärbendes Gewebefarbband für bis zu 2 Millionen Zeichen, schwarz

Umweltschutz-Merkmale

Rücknahme von Verbrauchsmaterial

Umgebungstemperatur

Betrieb: +5 °C bis +40 °C; Lagerung: –40 °C bis +70 °C

Luftfeuchtigkeit

Betrieb: 20–90 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend;
Lagerung: 5–95 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend

Stromversorgung

Spannung: 220/240 V +5,5 %, –15 %; Frequenz: 50 Hz ±2 %

Leistungsaufnahme

Betrieb: 110 W

Geräuschpegel

Betrieb: 58 dB (A)

Lieferumfang

Nadeldrucker, schwarzes Farbband, Schubtraktor, Papieraufgabe für komfortable Einzelblattverarbeitung, Netzkabel, deutsches Handbuch

Abmessungen

200 x 500 x 499 mm (H x B x T) inkl. aller Bauteile

Gewicht

12 kg

Bitte beachten: Die maximale Leistung und Lebensdauer von OKI Matrixdruckern ist nur bei Einsatz von original OKI Verbrauchsmaterial gewährleistet.

Alle Firmen und/oder Produktbezeichnungen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Hersteller in den Märkten und/oder Ländern.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

OKI Systems (Deutschland) GmbH
Hansaallee 187, 40549 Düsseldorf
Tel. 0211/52 66-0, Fax 0211/59 33 45, www.oki.de
Österreich: Fax 02772/53 14 94
Schweiz: Fax 061/8 27 94 94

OKI
People to People Technology

